



Ficha Técnica Comercial

Revisão 00 - 11/10/2016

Apresentação Geral

Nome do produto	Pigeon
Modelo	Premium Fog Possui Apoiaador Nasal
CA	18065
Descrição	Óculos de segurança, constituído de um arco de material plástico preto com borracha macia cinza na parte interna, dividido em duas partes pela ponte e apoio nasal e plaquetas de borracha cinza coladas no apoio nasal. Com extrema performance antiembaçante, está disponível na lente incolor confeccionada em policarbonato. As hastes são constituídas de três peças: um suporte de material plástico preto rígido, permitindo ajuste telescópico; e duas semi-hastes permitindo possibilidades de ajuste de tamanho. Uma das hastes possui borracha macia cinza na parte interna proporcionando conforto para o usuário.
Norma	ANSI/ISEA Z87.1

Especificações Gerais

Espessura da lente (mm)	2.3
Distância Pupilar (mm)	68
Peso (gramas)	32g
Tamanho Vertical da Lente (mm)	51.5
Tamanho diagonal da lente(mm)	139
Comprimento total do óculos (mm)	165
Mínima distância entre as lentes (mm)	6
Distância entre as hastes (mm)	82
Antirrisco	S
Antiembaçante	S
Antiestático	S
Proteção contra Raios UV (ultravioleta)	N
Proteção contra Raios IR (Infravermelho)	N
Proteção contra respingos químicos	N

Material do componente

Lente	Policarbonato
Armação	Policarbonato + TPE
Proteção lateral	Policarbonato (Integrado a lente)
Apoio Nasal	TPE
Haste	Policarbonato
Tira	N/A
Proteção Facial	N/A
Parafusos	Aço Inoxidável

Opções de lente e armação

Cor da armação	Preto
Opções de cor da lente	Incolor

Códigos

Lente incolor - antirrisco	-
Lente incolor - antiembaçante	10177730
Lente cinza - antirrisco	-
Lente cinza - antiembaçante	-
Lente amarela	-
Lente Shade#5	-
Lente In/Out	-

Atenção

- Não utilize este ou qualquer outro equipamento de proteção sem o devido conhecimento das normas de utilização, bem como dos riscos inerentes ao trabalho a ser executado.
- Este equipamento atende as normas técnicas do Ministério do Trabalho e possui o número do certificado de aprovação gravado no próprio produto. É destinado a proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa no caso da lente cinza.
- Os modelos de óculos de Ampla Visão são indicados para a proteção contra respingos de produtos químicos na fase líquida.
- Não modifique as características originais deste equipamento.
- Todas as lentes dos óculos de proteção da MSA são de policarbonato e filtram 99,9 % de radiação UV (ultravioleta) e não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.
- As lentes cinza (Fumê) e amarelas (Âmbar) são consideradas especiais e por essa razão possuem a marcação “S”.

Higienização

- Para remover partículas da superfície, limpe com pano suave.
- Antes de guardar os óculos de proteção, deve-se fazer uma higienização completa com água morna e sabão neutro.
- A higienização do EPI é muito importante, pois permite fácil visualização de irregularidade no momento de inspeção. A sujeira pode esconder rachaduras,

Manutenção

- Os óculos de proteção devem ser substituídos imediatamente quando danificados.
- A vida útil dos óculos de proteção dependerá da forma de uso, sendo afetada por calor, frio, substâncias químicas e luz solar.

Armazenagem e Transporte

- Deve-se evitar que as lentes tenham contato com qualquer superfície, portanto sempre manter os óculos com as lentes voltadas para cima.
- Não deixar os óculos em locais onde possa receber respingos de óleo, graxa, ácidos, corrosivos, solventes, etc.
- Não transportar os óculos junto de ferramentas ou outros materiais que possam danificá-los.



Ficha Técnica Comercial

Revisão 00 - 11/10/2016

Apresentação Geral

Nome do produto	Harrier
Modelo	Premium FOG
CA	Ampla Visão 18070
Descrição	Óculos de Segurança Harrier modelo ampla visao para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e laterais. O modelo PREMIUM FOG possui excepcional performance em ambientes ricos em unidade e calor devido sua propriedade antiembaçante. Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de plástico flexível incolor ou cinza transparente, com sistema de ventilação indireta composto de 10 (dez) fendas na parte superior e 12 (doze) fendas na parte inferior, tirante elástico preto para ajuste à face do usuário e visor de policarbonato incolor. O modelo cobre toda
Norma	ANSI/SEA Z87.1

Especificações Gerais

Espessura da lente (mm)	2.05
Distância Pupilar (mm)	68
Peso (gramas)	48g
Tamanho Vertical da Lente (mm)	56.8
Tamanho diagonal da lente(mm)	80.9
Comprimento total do óculos (mm)	58
Mínima distância entre as lentes (mm)	9.7
Distância entre as hastes (mm)	N/A
Antirrisco	S
Antiembaçante	N
Antiestático	S
Proteção contra Raios UV (ultravioleta)	N
Proteção contra Raios IR (Infravermelho)	N
Proteção contra respingos químicos	S

Material do componente

Lente	Policarbonato
Armação	PVC
Proteção lateral	N/A
Apoio Nasal	PVC
Haste	N/A
Tira	Elastomero
Proteção Facial	N/A
Parafusos	N/A

Opções de lente e armação

Cor da armação	Preto
Opções de cor da lente	Incolor / Cinza

Códigos

Lente incolor - antirrisco	0
Lente incolor - antiembaçante	10177734
Lente cinza - antirrisco	0
Lente cinza - antiembaçante	0
Lente amarela	0
Lente Shade#5	0
Lente In/Out	0

Atenção

- Não utilize este ou qualquer outro equipamento de proteção sem o devido conhecimento das normas de utilização, bem como dos riscos inerentes ao trabalho a ser executado.
- Este equipamento atende as normas técnicas do Ministério do Trabalho e possui o número do certificado de aprovação gravado no próprio produto. É destinado a proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa no caso da lente cinza.
- Os modelos de óculos de Ampla Visão são indicados para a proteção contra respingos de produtos químicos na fase líquida.
- Não modifique as características originais deste equipamento.
- Todas as lentes dos óculos de proteção da MSA são de policarbonato e filtram 99,9 % de radiação UV (ultravioleta) e não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.
- As lentes cinza (Fumê) e amarelas (Âmbar) são consideradas especiais e por essa razão possuem a marcação “S”.

Higienização

- Para remover partículas da superfície, limpe com pano suave.
- Antes de guardar os óculos de proteção, deve-se fazer uma higienização completa com água morna e sabão neutro.
- A higienização do EPI é muito importante, pois permite fácil visualização de irregularidade no momento de inspeção. A sujeira pode esconder rachaduras,

Manutenção

- Os óculos de proteção devem ser substituídos imediatamente quando danificados.
- A vida útil dos óculos de proteção dependerá da forma de uso, sendo afetada por calor, frio, substâncias químicas e luz solar.

Armazenagem e Transporte

- Deve-se evitar que as lentes tenham contato com qualquer superfície, portanto sempre manter os óculos com as lentes voltadas para cima.
- Não deixar os óculos em locais onde possa receber respingos de óleo, graxa, ácidos, corrosivos, solventes, etc.
- Não transportar os óculos junto de ferramentas ou outros materiais que possam danificá-los.



Ficha Técnica Comercial

Revisão 00 - 11/10/2016

Apresentação Geral

Nome do produto	Blackcap
Modelo	Premium FOG Lentes Intercambiáveis
CA	27692
Descrição	Óculos de Segurança BlackCap para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais. O modelo PREMIUM FOG possui excepcional performance em ambientes ricos em unidade e calor devido sua propriedade antiembaçante. Quando dotado de acessórios (armação em EVA ou espuma) oferece proteção contra partículas volantes multidirecionais. Constituídos de um arco de material plástico preto, com canaleta, dividido em duas partes pela ponte e apoio nasal. Plaquetas de borracha preta são encaixadas em três pinos localizados no apoio nasal. As duas partes do arco suportam lentes confeccionadas em policarbonato incolor, amarelo ou cinza, por meio de encaixe nas canaletas do arco e possuem sistema de ventilação indireta constituído de quatro fendas em cada haste. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são fixadas nas extremidades do arco por meio de parafuso metálico. Uma peça composta de material plástico rígido cinza colada em espuma preta ou espuma rígida preta, é presa por meio de encaixe na parte interna do arco, sendo: um central, na altura da ponte nasal e dois nas extremidades. Esta peça pode ou não ser encaixada no arco, cuja finalidade são para proteção contra poeiras.
Norma	ANSI/ISEA Z87.1

Especificações Gerais

Espessura da lente (mm)	2.3
Distância Pupilar (mm)	68
Peso (gramas)	35g
Tamanho Vertical da Lente (mm)	44
Tamanho diagonal da lente(mm)	68.4
Comprimento total do óculos (mm)	166
Mínima distância entre as lentes (mm)	15.6
Distância entre as hastes (mm)	94
Antirrisco	S
Antiembaçante	S
Antiestático	S
Proteção contra Raios UV (ultravioleta)	N
Proteção contra Raios IR (Infravermelho)	N
Proteção contra respingos químicos	N

Material do componente

Lente	Policarbonato
Armação	Policarbonato
Proteção lateral	Policarbonato
Apoio Nasal	Nylon
Haste	Policarbonato
Tira	N/A
Proteção Facial	* Opcional - Nylon (opção de cobertura com EVA ou espuma PU)
Parafusos	Aço inoxidável

Opções de lente e armação

Cor da armação	Preto
Opções de cor da lente	Incolor

Códigos

Lente incolor - antirrisco	0
Lente incolor - antiembaçante	10177732
Lente cinza - antirrisco	0
Lente cinza - antiembaçante	0

Lente amarela	0
Lente Shade#5	0
Lente In/Out	0
Atenção	

- Não utilize este ou qualquer outro equipamento de proteção sem o devido conhecimento das normas de utilização, bem como dos riscos inerentes ao trabalho a ser executado.
- Este equipamento atende as normas técnicas do Ministério do Trabalho e possui o número do certificado de aprovação gravado no próprio produto. É destinado a proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa no caso da lente cinza.
- Os modelos de óculos de Ampla Visão são indicados para a proteção contra respingos de produtos químicos na fase líquida.
- Não modifique as características originais deste equipamento.
- Todas as lentes dos óculos de proteção da MSA são de policarbonato e filtram 99,9 % de radiação UV (ultravioleta) e não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.
- As lentes cinza (Fumê) e amarelas (Âmbar) são consideradas especiais e por essa razão possuem a marcação “S”.

Higienização

- Para remover partículas da superfície, limpe com pano suave.
- Antes de guardar os óculos de proteção, deve-se fazer uma higienização completa com água morna e sabão neutro.
- A higienização do EPI é muito importante, pois permite fácil visualização de irregularidade no momento de inspeção. A sujeira pode esconder rachaduras.

Manutenção

- Os óculos de proteção devem ser substituídos imediatamente quando danificados.
- A vida útil dos óculos de proteção dependerá da forma de uso, sendo afetada por calor, frio, substâncias químicas e luz solar.

Armazenagem e Transporte

- Deve-se evitar que as lentes tenham contato com qualquer superfície, portanto sempre manter os óculos com as lentes voltadas para cima.
- Não deixar os óculos em locais onde possa receber respingos de óleo, graxa, ácidos, corrosivos, solventes, etc.
- Não transportar os óculos junto de ferramentas ou outros materiais que possam danificá-los.